

KÄHRS LUXURY TILES

Klebstoff-Empfehlungsliste - Dry Back

Für die Verlegung der Kährs LT Dryback Produkte empfehlen wir die Verlegung im Nassbett-Klebeverfahren um ein optimales Verlegeergebnis zu erzielen.

Basierend auf der Empfehlung der jeweiligen Klebstoffhersteller empfehlen wir dabei die Verwendung eines der folgend aufgeführten Produkte. Die Eignung des jeweiligen Klebstoffs für den Verwendungszweck und die bauseitigen Gegebenheiten (Art und Untergrundbeschaffenheit) muss im Einzelfall geprüft und ggfls. mit dem Klebstoffhersteller abgestimmt werden. Bitte beachten Sie bei der Produktauswahl auch die Eignung für die jeweilige Produktgruppe.

Hersteller	Klebstoffbezeichnung	Klebstoffart	Dryback 0,3	Dryback 0,55	Dryback 0,7	Zertifikate
ARDEX	AF 140	1K-Dispersion	x	x	x	 
ARDEX	AF 180	1K-SMP	x	x	x	 
BOSTIK	STIX A540 MULTI PLUS	1K-Dispersion	x	x	x	 
BOSTIK	STIX A550 POWER ELASTIC	1K-Dispersion	x	x	x	 
MAPEI	Ultrabond Eco 4 LVT	1K-Dispers. Faser	x	x	x	 
MAPEI	Ultrabond Eco V4-SP	1K-Dispersion	x	x	x	 
MAPEI	Ultrabond Eco VS90 Plus	1K-Dispersion	x	x	x	 
MAPEI	Ultrabond Eco VS60	1K-Dispersion	x	x	x	 
SCHÖNOX	PU 900	2K-PU	x	x	x	 
SCHÖNOX	Durocoll	1K-Dispersion	x	x	x	 
STAUF	D 50	1K-Dispers. Faser	x	x	x	  
STAUF	D 5	1K-Dispersion	x	x	x	  
STAUF	D 20	1K-Dispersion	x	x	x	  
STAUF	R 105	2K-PU	x	x	x	  
UZIN	KE 2000 S	1K-Dispersion	x	x	x	  

UZIN	KE 66	1K-Dispers. Faser	x	x	x	  
UZIN	KE 68	1K-SMP	x	x	x	
WAKOL	D 3320 Einseitklebstoff	1K-Dispersion	x	x	x	  
WAKOL	MS 550 PVC- und Gummiklebstoff	1K-SMP	x	x	x	 
WAKOL	MS 552 PVC- und Gummiklebstoff	1K-SMP	x	x	x	 
WAKOL	D 3319 PVC-Designbelagklebstoff,	1K-Dispersion	x	x	x	  

Bei der Verlegung in Bereichen mit großen Temperaturschwankungen (z.B. Wintergärten oder bei Flächen mit starker Sonneneinstrahlung) ist eine Verklebung mit PU- / MS-Klebstoffen erforderlich. Klebstoffe, die nicht in der Liste aufgeführt sind, wurden nicht mit unseren Produkten geprüft. Daher können wir keine Aussage über eine Verträglichkeit machen. Um die Verträglichkeit des Klebstoffs mit dem Untergrund zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verwendung des gesamten bauchemischen Aufbaus von einem Hersteller.

Bei der Verwendung von Haft- oder Rollklebstoffen können wir keine Verantwortung für Maßänderungen der Kährs LT Produkte übernehmen.

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Adenauer-Str. 15

72072 Tübingen

Tel.: 07071-9193-0

Telefax: 07071-9193-100

E-Mail: info.de@kahrs.com

www.kahrs.com

Hinweis:

Diese Produkt-, Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich. Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften setzen wir voraus.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit; **Stand Mai 2025**