

TEKNISET TIEDOT

KÄHRS INFINITY

ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN


TUOTE		
Infinity	EN 14565	PVC- ja pehmitinvapaa Enomer® -matto kovan kulutuksen julkisiin tiloihin
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43
  		

TEKNISET TIEDOT			
Paksuus		EN ISO 24346	2,0 mm
Paino		EN ISO 23997	3100 g/m²
Rullan pituus		EN ISO 24341	10 - 25 m
Leveys		EN ISO 24341	145 cm


TUOTEOMINAISUUDET			
OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ		TULOS
Sisäilmasertikaatit			M1, AgBB, Floorscore
Paloluokka		EN 13501-1	C _{fl} -s1
Jäännöspainuma		EN ISO 24343-1 (2,5 h)	n. 0,03 mm
Kitkaluokka		EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Varautuminen		EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Tuolinpyörän vaikutus		EN ISO 4918	Soveltuu
Mittapysyvyys		EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Värinkestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6
Taipuisuus		EN ISO 24344 Menetelmä A	10 mm
Kemikaalien kestävyys		EN ISO 26987	Erinomainen
Lattialämmitys			Soveltuu (enintään +28 °C)
Eristysvastus		EN 1081	> 100 GΩ
Vesitiiviys		EN 13553 Annex A	Hyväksytty
Lämmönjohtavuus		EN 12667	0,22 W/mK
Sauman vetolujuus		EN 684	> 400 N / 50 mm
Sienten ja bakteerien kestävyys		ISO 846	Hyvä




MALLISTO
KÄHRS INFINITY
ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN




CAPE COD BROWN
10540222
NCS 2500-N
LRV 49.8




CAPE COD GREY
10540214
NCS 2500-N
LRV 49.8




SILVER GREY MONO
10541100
NCS 3000-N
LRV 46.1




SILVER GREY TRICOLOR
10541124
NCS 3000-N
LRV 46.1




SILVER GREY BABY BLUE
10541155
NCS 3000-N
LRV 46.1




SILVER GREY MOSS
10541167
NCS 3000-N
LRV 46.1




CONCRETE PINK
10541273
NCS 3502-Y
LRV 36.0




CONCRETE DARK BLUE
10541259
NCS 3502-Y
LRV 36.0



DUSTY MONO
10542200
NCS 2005-Y30R
LRV 48.3




DUSTY BLUE
10542202
NCS 2005-Y30R
LRV 48.3




DUSTY YELLOW
10542276
NCS 2005-Y30R
LRV 48.3



MOROCCO TRICOLOR
10542321
NCS 4010-Y30R
LRV 35.1



MOROCCO PALE BLUE
10542366
NCS 4010-Y30R
LRV 35.1



MOROCCO PINK
10542373
NCS 4010-Y30R
LRV 35.1

