

TEKNISKA DATA

KÄHRS INFINITY

ENOMER® GOLVBELÄGGNING


PRODUKT			
Infinity	EN 14565	PVC-fri Enomer® golvbeläggning utan mjukgörare	
Användning	EN ISO 10874	23/34/43	
SPECIFIKATION			
Tjocklek		EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt		EN ISO 23997	3100 g/m²
Rullängd		EN ISO 24341	10 - 25 m
Bredd		EN ISO 24341	145 cm
PRODUKTEGENSKAPER			
EGENSKAP		TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft			M1, AgBB, Floorscore
Brandklass		EN 13501-1	C _f -s1
Kvardröjande intrycksmärken		EN ISO 24343-1 (2,5 h)	ca. 0,03 mm
Halkmotstånd		EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Elektriska egenskaper		EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Stolshjulsbelastning		EN ISO 4918	Lämpligt
Dimensionsstabilitet		EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Färgbeständighet		EN ISO 105-B02	≥ 6
Flexibilitet		EN ISO 24344 Method A	10 mm
Motståndskraft mot kemikalier		EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme			Lämpligt (max. +28 °C)
Elektriskt motstånd		EN 1081	> 100 GΩ
Vattentäthet		EN 13553 Annex A	Godkänt
Värmeledningsförmåga		EN 12667	0,22 W/mK
Fogstyrka		EN 684	> 400 N / 50 mm
Resistens mot svamp o bakterietillväxt		ISO 846	Bra




Kährs®

www.kahrs.com


KOLLEKTION
KÄHRS INFINITY
ENOMER® GOLVBELÄGGNING




CAPE COD BROWN
10540222
NCS 2500-N
LRV 49.8




CAPE COD GREY
10540214
NCS 2500-N
LRV 49.8




SILVER GREY MONO
10541100
NCS 3000-N
LRV 46.1




SILVER GREY TRICOLOR
10541124
NCS 3000-N
LRV 46.1




SILVER GREY BABY BLUE
10541155
NCS 3000-N
LRV 46.1




SILVER GREY MOSS
10541167
NCS 3000-N
LRV 46.1




CONCRETE PINK
10541273
NCS 3502-Y
LRV 36.0




CONCRETE DARK BLUE
10541259
NCS 3502-Y
LRV 36.0



DUSTY MONO
10542200
NCS 2005-Y30R
LRV 48.3




DUSTY BLUE
10542202
NCS 2005-Y30R
LRV 48.3




DUSTY YELLOW
10542276
NCS 2005-Y30R
LRV 48.3



MOROCCO TRICOLOR
10542321
NCS 4010-Y30R
LRV 35.1



MOROCCO PALE BLUE
10542366
NCS 4010-Y30R
LRV 35.1



MOROCCO PINK
10542373
NCS 4010-Y30R
LRV 35.1