

TECHNISCHE DATEN
KÄHRS ZERO SHEET
BODENBELAG AUS ENOMER®



PRODUKT		
Zero Sheet	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43

SPEZIFIKATIONEN			
Dicke		EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN ISO 23997	3100 g/m²
Rollenlänge		EN ISO 24341	10 - 25 m
Breite		EN ISO 24341	145 cm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		
EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, AgBB, Floorscore, Blauer Engel (UZ 120), Österreichisches Umweltzeichen (UZ 56)
Brandverhalten		EN 13501-1 C _{fl} -s1
Resteindruck		EN ISO 24343-1 (2.5 h) ca. 0,03 mm
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung		EN 13893 DIN 51130 DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815 ≤ 2 kV (antistatisch)
Verschleißverhalten		EN 660-2 ISO 5470-1 ≤ 2,0 mm³ (Gruppe T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
Stuhlrolleneignung		EN ISO 4918 Geeignet, Typ W
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999 (50 °C/6 h) < 0,2 %
Farbbeständigkeit		EN ISO 105-B02 ≥ 6
Flexibilität		EN ISO 24344 Methode A 10 mm
Chemische Beständigkeit		EN ISO 26987 Hervorragend
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Isolationswiderstand		EN 1081 > 100 GΩ
Wasserdichtheit		EN 13553 Annex A Wasserdicht
Wärmeleitfähigkeit		EN 12667 0,22 W/mK
Zugfestigkeit der Nähte		EN 684 > 400 N / 50 mm
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		ISO 846 Gut



www.blauer-engel.de/uz120




www.kahrs.com


KOLLEKTION

KÄHRS ZERO SHEET


BODENBELAG AUS ENOMER®




BLUE MOON
105752
NCS S 5020-R80B
LRV 15.9




BLUE ORCHID
105758
NCS S 4020-R90B
LRV 22.4




AQUAMARINE
105753
NCS S 1020-B10G
LRV 52.7




SERENITY
105754
NCS S 2010-R90B
LRV 46.4




DENIM
105759
NCS S 6020-B
LRV 14.3




OZONE
105755
NCS S 7010-B10G
LRV 11.0




ICE GREY
105714
NCS S 2502-B
LRV 45.6




METEORITE
105715
NCS S 3502-B
LRV 33.0




STORMY
105716
NCS S 6502-B
LRV 16.9




MIDNIGHT
105706
NCS S 8502-B
LRV 6.3



GRAPHITE
105705
NCS S 7500-N
LRV 10.2



STONE GREY
105704
NCS S 6000-N
LRV 20.4



PEWTER
105703
NCS S 4500-N
LRV 28.8




CAPE COD
105702
NCS S 2500-N
LRV 49.8




PEARL
105701
NCS S 1500-N
LRV 60.7




SILVER GREY
105711
NCS S 3000-N
LRV 46.1




CONCRETE
105712
NCS S 3502-Y
LRV 36.0



GRANITE
105713
NCS S 4502-Y
LRV 25.3




MOROCCO
105723
NCS S 4010-Y30R
LRV 35.1




DUSTY
105722
NCS S 2005-Y30R
LRV 48.3




MOON ROCK
105721
NCS S 1505-Y30R
LRV 63.6




CORUNDUM
105724
NCS S 6005-Y50R
LRV 17.6




CURRY
105776
NCS S 3040-Y30R
LRV 28.2




SUNBEAM
105729
NCS S 2030-Y20R
LRV 46.2




TERRACOTTA
105743
NCS S 2060-Y80R
LRV 21.0




CAROTENE
105732
NCS S 2060-Y40R
LRV 30.4




MAYAN MAIZE
105728
NCS S 1060-Y
LRV 50.8




MESA
105773
NCS S 3030-Y60R
LRV 25.4



SPRUCE
105763
NCS S 3040-G30Y
LRV 26.7




THORN APPLE
105762
NCS S 2030-G60Y
LRV 42.7




APPLE MINT
105761
NCS S1020-G50Y
LRV 57.1




AMBROSIA
105764
NCS S 2005-G30Y
LRV 49.7




PINE
105768
NCS S 5010-G30Y
LRV 23.1




SEA FOAM
105765
NCS S 4005-G20Y
LRV 32.8




JADE
105766
NCS S 6005-B80G
LRV 18.6



VERDE
105767
NCS S 7005-B80G
LRV 11.3



MYSTIC
105775
NCS S 7005-R80B
LRV 12.5



ASPHALT
105774
NCS S 7502-R
LRV 10.7

