

TEKNISET TIEDOT

KÄHRS ZERO SOUND

ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN


TUOTE		
Zero Sound	EN 14565	Askelääntä eristävä PVC- ja pehmitinvapaa Enomer® -matto kovan kulutuksen julkisiin tiloihin
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/42

TEKNISET TIEDOT			
Paksuus		EN ISO 24346	3,6 mm
Paino		EN ISO 23997	3800 g/m²
Rullan pituus		EN ISO 24341	8 - 16 m
Leveys		EN ISO 24341	145 cm


KÄYTTÖOMINAISUUDET		
OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, AgBB, Floorscore
Paloluokka		EN 13501-1 C _{fl} -s1
Jäännöspainuma		EN ISO 24343-1 (2,5 h) n. 0,13 mm
Kitkaluokka		EN 13893 DIN 51130 DS (> 0,3) R9
Varautuminen		EN 1815 ≤ 2 kV (antistaattinen)
Kemikaalienkestävyys		EN ISO 26987 Kestää erinomaisesti useimpia happoja, emäksiä ja liuottimia
Lattialämmitys		Soveltuu (enintään +28 °C)
Eristysvastus		EN 1081 > 100 GΩ
Lämmönjohtavuus		EN 12667 R = 0,030 [m²K/W]
Askelääneneristys		ISO 717-2 ΔL _w ~ 16 dB
Sienten ja bakteerien kestävyys		ISO 846 Hyvä




MALLISTO
KÄHRS ZERO SOUND
ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN




CAPE COD
105802
NCS S 2500-N
LRV 49.8




PEWTER
105803
NCS S 4500-N
LRV 28.8




GRAPHITE
105805
NCS S 7500-N
LRV 10.2




BLUE MOON
105852
NCS S 5020-R80B
LRV 15.9




BLUE ORCHID
105858
NCS S 4020-R90B
LRV 22.4




DENIM
105859
NCS S 6020-B
LRV 14.3




PINE
105868
NCS S 5010-G30Y
LRV 23.1




AMBROSIA
105864
NCS S 2005-G30Y
LRV 49.7




SILVER GREY
105811
NCS S 3000-N
LRV 46.1




DUSTY
105822
NCS S 2005-Y30R
LRV 48.3




SUNBEAM
105829
NCS S 2030-Y20R
LRV 46.2




MOROCCO
105823
NCS S 4010-Y30R
LRV 35.1



CAROTENE
105832
NCS S 2060-Y40R
LRV 30.4



CORUNDUM
105824
NCS S 6005-Y50R
LRV 17.6



TERRACOTTA
105843
NCS S 2060-Y80R
LRV 21.0