

TEKNISKA DATA


KÄHRS ZERO SOUND

ENOMER® STEGLJUDSDÄMPANDE GOLVBELÄGGNING


PRODUKT			
Zero Sound		EN 14565	Stegljudsdämpande PVC-fri Enomer® golvbeläggning utan mjukgörare
Användning		EN ISO 10874	23/34/42
SPECIFIKATION			
Tjocklek		EN ISO 24346	3,6 mm
Vikt		EN ISO 23997	3800 g/m²
Rulllängd		EN ISO 24341	8 - 16 m
Bredd		EN ISO 24341	145 cm
PRODUKTEGENSKAPER			
EGENSKAP		TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft			M1, AgBB, Floorscore
Brandtålighet		EN 13501-1	C _{fl} -s1
Kvardröjande intrycksmärken		EN ISO 24343-1 (2,5 h)	ca. 0,13 mm
Halkmotstånd		EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Elektriska egenskaper		EN 1815	≤ 2 kV (antistatiskt)
Motståndskraft mot kemikalier		EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme			Lämpligt (max +28 °C)
Elektriskt motstånd		EN 1081	> 100 GΩ
Värmemotstånd		EN 12667	R = 0,030 [m²K/W]
Stegljudsreduktion		ISO 717-2	ΔL _w ~ 16 dB
Resistens mot svamp o bakterietillväxt		ISO 846	Utmärkt




KOLLEKTION
KÄHRS ZERO SOUND
ENOMER® STEGLJUDSDÄMPANDE GOLVBELÄGGNING




CAPE COD
105802
NCS S 2500-N
LRV 49.8




PEWTER
105803
NCS S 4500-N
LRV 28.8




GRAPHITE
105805
NCS S 7500-N
LRV 10.2




BLUE MOON
105852
NCS S 5020-R80B
LRV 15.9




BLUE ORCHID
105858
NCS S 4020-R90B
LRV 22.4




DENIM
105859
NCS S 6020-B
LRV 14.3




PINE
105868
NCS S 5010-G30Y
LRV 23.1




AMBROSIA
105864
NCS S 2005-G30Y
LRV 49.7




SILVER GREY
105811
NCS S 3000-N
LRV 46.1




DUSTY
105822
NCS S 2005-Y30R
LRV 48.3




SUNBEAM
105829
NCS S 2030-Y20R
LRV 46.2




MOROCCO
105823
NCS S 4010-Y30R
LRV 35.1



CAROTENE
105832
NCS S 2060-Y40R
LRV 30.4



CORUNDUM
105824
NCS S 6005-Y50R
LRV 17.6



TERRACOTTA
105843
NCS S 2060-Y80R
LRV 21.0