

GENERAL

Ce guide d'entretien est valable pour les espaces publics et les espaces privés.

Il contient des instructions générales qui fournissent des informations générales sur les différents processus qui doivent être inclus dans le fonctionnement et l'entretien du sols nouvellement installé.

Pour plus de renseignements sur les solutions de nettoyage comme les méthodes, les techniques ou les aides techniques, nous vous renverrons au fabricant du produit concerné.

La plupart des fournisseurs ont des directives sur les modalités de leurs différents produits.

Arrêter la saleté à l'entrée ! Plus de 85 % de la saleté provient de l'extérieur et il existe sur le marché des systèmes d'essuyage efficaces pour les zones d'entrées. Les poussières, le gravier et la saleté apportés de l'extérieur augmentent le besoin d'entretien et le rendent plus coûteux, ce qui a un impact négatif sur la durée de vie du sol. Ne jamais traîner ou pousser les meubles ou autres directement sur le sol, utiliser une couverture de protection pour éviter les dommages et les rayures. N'oublier pas que les couleurs claires nécessitent un nettoyage plus fréquent.

NETTOYAGE APRES LA POSE

Si, après la pose du revêtement de sol, des travaux supplémentaires relatifs à la construction du bâtiment doivent être effectués, ils doivent être pourvus d'un revêtement de protection adéquat pour éviter les dommages et la saleté. Ne collez pas le couvercle de protection directement sur le sol. L'adhésif (par exemple, du ruban adhésif) peut nuire au sol. Avant d'emménager, les sols doivent toujours être nettoyés en profondeur.

Enlever la poussière et la saleté avec un aspirateur. Si les débris ont atteint le fond (souvent alcalins), il est conseillé d'utiliser un détergent acide doux avec un pH faible (5-7) pour le premier nettoyage à sec essuyer et nettoyer ensuite toute la surface avec un nettoyant neutre (Kährs Cleaner).

Kährs Luxury Tiles est livré avec une surface de revêtement appliquée en usine qui ne nécessite aucun traitement spécial lors de l'installation.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Il est préférable de ramasser les déversements et les gouttes d'eau immédiatement. Les impuretés doivent être essuyées aussi vite que possible pour ne pas sécher. Si nécessaire, utiliser une microfibre humide ou sèche. En tant que produits de nettoyage, nous recommandons Kährs Cleaner. En utilisant le nettoyant Kährs Spray-Mop, vous pouvez vous protéger et protéger le sol, tout en minimisant l'utilisation d'agents de nettoyage.

DÉTACHAGE

Enlever les tâches fraîches dès que possible. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un pad à main en nylon blanc ou rouge (modèle 3M) en combinaison avec un détergent neutre, un alcool ou un nettoyant. Essuyer toujours avec un chiffon humide et de l'eau propre. Retirer toute la solution de nettoyage. Les solvants forts tels que diluants et acétone ne doivent pas être utilisés.

Tâches	Supprimer avec
Graisse, chocolat, jus de fruits, café, oeuf	Détergent neutre ou alcalin et eau ?ède
Asphalte, huile, caoutchouc, suie	Alcool à bruler
Autocollants, adhésifs	Alcool à bruler
Sang	Eau froide
Vomissements, urine	Détergent neutre et eau ?ède
Rouille	Détergent neutre et eau ?ède
Encre, rouge à lèvres, craie	Alcool à bruler
Chewing-gum, Bougie	Refroidissez avec de l'eau froide ou de la glace, puis Grattez ensuite prudemment.

AUTRES

Ajustez la méthode de nettoyage et la fréquence aux exigences. Si vous utilisez des agents de nettoyage d'autres fabricants, suivez les instructions de dosage et d'utilisation du fabricant. Un dosage incorrecte et / ou l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés peuvent endommager le sol ou provoquer la formation d'un film sur le sol qui retient la saleté et rend difficile l'entretien du sol. Le solvant et l'huile peuvent endommager et décolorer le sol. Nettoyer ces impuretés immédiatement.

La graisse et l'huile peuvent rendre le sol glissant. Ceci s'applique également aux sols humides. Les roues en caoutchouc noir ou foncé, les patins et certains plastiques peuvent décolorer le sol.

Assurez-vous que les pieds de la table et de la chaise sont toujours adaptés et souples. Les sièges de bureau doivent être équipés de roulettes de type W conformes à la norme EN 12529. Les sols clairs ou monochromes révèlent la saleté et les traces d'usures et nécessitent donc plus de soins et d'entretiens, car la saleté est plus visible que les sols sombres ou multicolores.

Vous trouverez plus de détails sur le nettoyage et l'entretien sur notre site www.kahrs.com