

TEKNISET TIEDOT

LUXURY TILES

CLICK WOOD 3,5 mm

Click Wood 177 x 1210 x 3,5 mm
3,0 m²/ltk, 45 ltk/lava

TUOTE












Click LVT Rigid Core SPC	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Pontti		Click 5Gi
Käyttöalue		32



TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	3,5 mm
Paino		EN ISO 24342	6,6 kg/m ²
Kulutuskerros		EN ISO 24346	0,30 mm

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	B _f -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm (ilman alusmateriaalia)
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Värikestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,011 m ² K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä

Asennus voidaan tehdä ilman alusmateriaalia tai käyttää Kährs Tuxplex LT tai Kährs LT Foam -askeläänieristeitä.



Kährs[®]

MALLISTOVÄRIT
LUXURY TILES

CLICK WOOD 3,5 mm



LTCLW2102-177-3
Yukon CLW 177



LTCLW2115-177-3
Taiga CLW 177



LTCLW2103-177-3
Riva CLW 177



LTCLW2004-177-3
Whinfell CLW 177



LTCLW2110-177-3
Oulanka CLW 177



LTCLW2003-177-3
Sherwood CLW 177



LTCLW2101-177-3
Redwood CLW 177



LTCLW2007-177-3
Wentwood CLW 177



LTCLW2116-177-3
Sarek CLW 177



LTCLW2109-177-3
Saxon CLW 177