

# TEKNISET TIEDOT

## LUXURY TILES

### CLICK WOOD 3,5 mm




Click Wood 177 x 1210 x 3,5 mm  
3,0 m<sup>2</sup>/ltk, 45 ltk/lava

#### TUOTE












Click LVT Rigid Core SPC	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Pontti		Click 5Gi
Käyttöalue		32



#### TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	3,5 mm
Paino		EN ISO 24342	6,6 kg/m <sup>2</sup>
Kulutuskerros		EN ISO 24346	0,30 mm

#### TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	Bfl-s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm (ilman alusmateriaalia)
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,011 m <sup>2</sup> K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Bakteerikasvu		Ei toimi bakteerien kasvualustana

Asennus voidaan tehdä ilman alusmateriaalia tai käyttää Kährs Tuplex LT tai Kährs LT Foam -askeläänieristeitä.



**Kährs**<sup>®</sup>

MALLISTOVÄRIT  
**LUXURY TILES**

CLICK WOOD 3,5 mm



LTCLW2102-177-3  
Yukon CLW 177



LTCLW2115-177-3  
Taiga CLW 177



LTCLW2103-177-3  
Riva CLW 177



LTCLW2004-177-3  
Whinfell CLW 177



LTCLW2110-177-3  
Oulanka CLW 177



LTCLW2003-177-3  
Sherwood CLW 177



LTCLW2101-177-3  
Redwood CLW 177



LTCLW2007-177-3  
Wentwood CLW 177



LTCLW2116-177-3  
Sarek CLW 177



LTCLW2109-177-3  
Saxon CLW 177