

## TEKNISKA DATA KÄHRS LUXURY TILES



**Click Stone** 457 x 914 x 6 mm  
2,51 m<sup>2</sup>/paket, 40 paket/lastpall






**Click Wood** 220 x 1829 x 6 mm  
1,61 m<sup>2</sup>/paket, 68 paket/lastpall

### PRODUKT












Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Fogen		Click 5G
Användning	EN ISO 10874	23/33/42



### SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	6,0 mm (med integrerad IXPE underlay)
Vikt		EN ISO 24342	9,76 kg/m <sup>2</sup>
Slitskikt		EN ISO 24346	0,55 mm

### PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	 EN 13501-1	Bfl-s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm
Måttstabilitet	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)
Slitmotstånd	 EN 16094	Utmärkt
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	 EN 425	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Bakterietillväxt		Resistent mot bakterietillväxt
Effektljudreduktion	 EN ISO 10140	20 ΔL <sub>w</sub> dB (med integrerad IXPE underlay)

Rengörings- och skötselansvisningar, se: [www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com](http://www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com)

