



Tübingen, August 2016

Generelle Information über Brandverhalten der Parkett Produkte von Kährs

Klassifizierung des Brandverhaltens für Produkte von Kährs / Stand August 2016

Für Brandverhalten von Produkten in Innenräumen gibt es die europäische Norm EN 14342.

Per August 2016 sind die Kährs Parkett Produkte betreffend ihres Brandverhaltens wie folgt zertifiziert:

Produktgruppe	Einstufung nach EN 14342	Bemerkung
KÄHRS 2-SCHICHT PARKETT		
ALLE PRODUKTE AUS EICHE	C_{fl}-s1	beste Einstufung
ausser: splinthaltige Ware und Walnuss hierfür liegen noch keine Ergebnisse vor, deshalb gilt	Dfl -s1	zweitbeste Einstufung
KÄHRS 3-SCHICHT PARKETT		
LINNEA UND SPIRIT	C_{fl}-s1	beste Einstufung
Für alle anderen 3-Schicht Produkte laufen aktuell die Prüfungen noch, um C _{fl} -S1 zu erhalten. Voraussichtlich liegt Anfang 2017 das Ergebnis vor. Bis dahin gilt Dfl-s1.		

Nachfolgend sind die 2-Schicht Produkte im einzelnen aufgeführt

KÄHR'S MASTER – 2-SCHICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens C_{fi}-s1

In Übereinstimmung mit EN 13501-1:2009 werden folgende Produkte in die Euroklasse C_{fi}-s1 eingereicht:

Produktinformationen				
Name	Oberflächen- schutz	Sortierung		Abmessungen L x B x H (mm)

Studio Collection 9/3mm

2-Schicht Einzelstab aus Eiche, Räuchereiche, Nuttschicht ca. 3 mm
Abmessungen: 490 x 70 x 9 mm; Trägermaterial: HDF

Eiche CD	mattlackiert	Natur	CD		490x70x9
Eiche CD	geölt	Natur	CD		490x70x9
Eiche AB	mattlackiert	Select	AB		490x70x9
Eiche AB	geölt	Select	AB		490x70x9
Eiche AB cremeweiss	mattlackiert	Select	AB		490x70x9
Eiche AB cremeweiss	geölt	Select	AB		490x70x9
Räuchereiche AB	mattlackiert	Select	AB		490x70x9
Räuchereiche AB	geölt	Select	AB		490x70x9

Studio Collection 11/4mm

2-Schicht Einzelstab aus Eiche, Räuchereiche, Nuttschicht ca. 4 mm
Abmessungen: 490 x 70 x 11 mm; Trägermaterial: Fichtestäbchen

Eiche CD	mattlackiert	Natur	CD		490x70x11
Eiche CD	geölt	Natur	CD		490x70x11
Eiche AB	mattlackiert	Select	AB		490x70x11
Eiche AB	geölt	Select	AB		490x70x11
Eiche AB cremeweiss	mattlackiert	Select	AB		490x70x11
Eiche AB cremeweiss	geölt	Select	AB		490x70x11
Räuchereiche AB	mattlackiert	Select	AB		490x70x11
Räuchereiche AB	geölt	Select	AB		490x70x11

Studio Collection 11/4 mm - Fischgrat

2-Schicht Einzelstab aus Eiche, Räuchereiche, Nuttschicht ca. 4 mm
Abmessungen: 490 x 70 x 11 mm; Trägermaterial: Fichtestäbchen

Eiche AB	mattlackiert	Select	AB		490x70x11
Eiche AB	geölt	Select	AB		490x70x11
Eiche AB cremeweiss	mattlackiert	Select	AB		490x70x11
Eiche AB cremeweiss	geölt	Select	AB		490x70x11
Räuchereiche AB	mattlackiert	Select	AB		490x70x11
Räuchereiche AB	geölt	Select	AB		490x70x11



Atelier Collection

2-Schicht Maxistab aus Eiche, Räuchereiche Nutzschiicht ca. 3,6 mm
 Abmessungen: 1200 x 120 x 11 mm; Trägermaterial: Birkensperrholz

Eiche CD	mattlackiert	Natur	CD	gebürstet, gefast	1200x120x11
Eiche CD	geölt	Natur	CD	gebürstet, gefast	1200x120x11
Eiche AB	mattlackiert	Select	AB	gebürstet	1200x120x11
Eiche AB	geölt	Select	AB	gebürstet, gefast	1200x120x11
Eiche AB cremeweiss	mattlackiert	Select	AB	gebürstet, gefast	1200x120x11
Eiche AB cremeweiss	geölt	Select	AB	gebürstet, gefast	1200x120x11
Eiche CD cremeweiss	mattlackiert	Natur	CD	gebürstet, gefast	1200x120x11
Eiche CD cremeweiss	geölt	Natur	CD	gebürstet, gefast	1200x120x11
Räuchereiche AB	mattlackiert	Select	AB	gebürstet, gefast	1200x120x11
Räuchereiche AB	geölt	Select	AB	gebürstet, gefast	1200x120x11

Piazza Collection

2-Schicht Landhausdiele aus Eiche und Räuchereiche Nutzschiicht ca. 3,6 mm
 Abmessungen: 1800 x 180 x 11 mm; Trägermaterial: Birkensperrholz

Eiche CD	mattlackiert	Natur	CD	gebürstet, gefast	1800x180x11
Eiche CD	geölt	Natur	CD	gebürstet, gefast	1800x180x11
Eiche AB	mattlackiert	Select	AB	gebürstet, gefast	1800x180x11
Eiche AB	geölt	Select	AB	gebürstet, gefast	1800x180x11
Eiche AB cremeweiss	mattlackiert	Select	AB	gebürstet, gefast	1800x180x11
Eiche AB cremeweiss	geölt	Select	AB	gebürstet, gefast	1800x180x11
Räuchereiche CD	mattlackiert	Select	CD	gebürstet, gefast	1800x180x11
Räuchereiche CD	geölt	Select	CD	gebürstet, gefast	1800x180x11

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten		Rauchentwicklung	
C_{fl}	-	s	1

ANWENDUNGSBEREICH:

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen gültig:

- Anwendung als Bodenbelag
- Untergrund: Zementestrich oder Untergrund welcher der Euroklasse A1_{fl} oder A2_{fl} entspricht und eine Mindestrohndichte von 1350kg/m³ aufweist.
- Art der Befestigung: vollflächig verklebt mit handelsüblichem Parkettklebstoff