

Parkett 30mm Kährs Activity Floor

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Kährs Activity Floor er bygd opp i 3-sjikt og utstyrt med Woodloc®-fuge.

Parkettbordene er 3-stavs med et overflatesjikt på ca. 3,5 mm i flere treslag og med lakkert overflatebehandling.

Toppsjiktstavene er sideveis limt til hverandre og kombiner med mellomsjikt bestående av massive furustaver med stående årringer, samt bakside av granfinér er dette det mest formstabile parkettbordet for nordisk klima.

Sviktilfarere ferdig montert på hvert bord fra fabrikk. Trykkfordelende HDF-bord fordelt under hver skjøt på lang- og kortside. Elastisk ekspansjonsskum for energiabsorpsjon og fjæring.

Kährs Activity Floor er testet og godkjent i samsvar med EN 14904 ved Norsk byggforskningsinstitutt..

Woodloc®5S gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim og gir sterke sammenføyninger i kort- og langside.

Største leggeareal 25 m bredt og 50 m langt.

Den gir god formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år.

Bruksområde

Kährs Activity Floor er beregnet for idrettshaller, gymnastikk saler, aerobic saler, fysioterapi saler, treningslokaler og lignende.

Kährs Activity Floor legges flytende på rent plant, tørt og fast undergulv som for eksempel avrettet betong.

Tresorter/Mønstre

Activity Floor:

Type	Design	Beskrivelse
Eik Activity Floor	3 - stavs	Eik naturell inkl. sviktilfarere

Overflatebehandling

- Lakk: UV-herdet akryllakk i silkematt utførelse. Lakken er uten løsemidler og formaldehyd. Den er slitesterk, sterk mot mikroriper som gjør overflaten matt, og den bevarer treets naturlige karakter. Lakken består hovedsakelig av fornybare råvarer.

Tilbehørsprodukter:

- Gulvlister, både massive og finérte tilpasset alle gulv.
- Kraftig dekkpapp for beskyttelse i byggeperioden.
- Kährs Cleaner for riktig rengjøring.
- Kährs Lakk.
- Kährs reparasjonssparkel.
- Riktig og nødvendig leggeverktøy.
- Kährs Touch-Up reparasjons-lakk.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 30mm Kährs Activity Floor

2. MÅLANGIVELSER /TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:
Tykkelse	15 mm
Bredde	3-stav: 200 mm
Lengde	3-stav: 2423 mm
Slitesjikt	Ca. 3,5 mm
Antall bord pr. pk.	4 stk.
Vekt (kg/m ²)	10,7 kg.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov.

Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING / UTFØRELSE

NS 3420 – kode for utførelse.

Q44.2 Flersjikts parkettgulv.

Q44.1 Minste klaring mot vegg m.m.

Q72.1 Gulvlister

NS 3451 – kode for bygningsdel.

573.205 Parkett.

541.505 Legging av parkett.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

522.111 Kjellergulv av betong.

552.124 Vannbåren lavtemperatur gulvvarme i lett flytende gulv.

722.525 Knirk i gulv. Årsaker og utbedringsmetoder.

Øvrige henvisninger.

Se leggeanvisninger og www.kahrs.com

Transport og lagring.

Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt hjørner er utsatt for skader.

Pakkene må beskyttes/tildekkes mot regn og snø.

Det er viktig at parketten ikke kommer til byggeplass tidligere enn umiddelbart før legging.

Parketten skal ha romtemperatur og pakkene åpnes først når parketten skal legges.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallbehandling.

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje.

Papp, kartong og plast.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 30mm Kährs Activity Floor

5. HMS - REFERANSER

Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste kan inngå i produktet (se HMS – FAKTA).

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct.

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur – og/eller fuktendringer etc.

Se HMS – FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking).

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC).

Bruksområde(r)	Grupper/Klasser	Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonal/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kährs er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001, EMAS og for å selge FSC godkjent lamellparkett av Eik og Jatoba.

Kährs gulvprodukter er CE – merket.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/Importør: Kährs Norge AS
Organisasjonsnr.: NO 941857892 MVA
Adresse: Seljeveien 6
Postnr. og poststed: 0575 OSLO
Telefon: 23 22 67 00
Telefax: 23 22 67 01
E-post: Info.norge@kahrs.com
Internettadresse: www.kahrs.com