

Parkett 7mm Linnea

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Kährs finérte gulv er bygd opp i 3-sjikt og utstyrt med Woodloc®-fuge.

Gulvbordene kan være 1-stavs eller 2-stavs med et overflatesjikt på ca. 0,6 mm i en rekke treslag og med ulike overflatebehandlinger.

Toppsjiktet er produsert av knivskåren finér og kombiner med mellomsjikt bestående av HDF samt hel baksidefinér er dette det mest formstabile finérte gulvbordet for nordisk klima.

Woodloc® gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim som gir sterke sammenføyninger i kort- og langside.

Største leggeareal 12 m bredt og 12 m langt.

Den gir god formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år.

Bruksområde

Linnea kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje, hotellrom og lignende.

Linnea legges flytende på rent plant, tørt og fast undergulv som for eksempel avrettet betong, sponplate og tre.

Linnea med Woodloc® kan benyttes i kombinasjon med gulvvarme.

Tresorter/Mønstre

Gulvene er inndelt i kolleksjoner og de ulike treslagene kan ha flere sorteringer og overflatebehandlinger.

Kolleksjon	Design	Beskrivelse
Habitat Collection	1 - stavs	Gulv i plankemønster, børstet, mikrofaset og matt lakkert.
Lodge Collection	2 - stavs	Gulv i 2-stavs med forskjellige behandlinger og overflatebehandlinger.

Overflatebehandling

- Lakk: UV-herdet akryllakk i silkematt eller matt utførelse. Lakken er uten løsemidler og formaldehyd. Den er slitesterk, sterk mot mikroriper som gjør overflaten matt og den bevarer treets naturlige karakter. Lakken består hovedsakelig av fornybare råvarer.

Tilbehørsprodukter:

- Gulvlister, både massive og finérte tilpasset alle gulv.
- Trappenese, T-list, nivålist og avslutningslist tilpasset alle gulv.
- Kährs Cleaner for riktig rengjøring.
- Kährs Lakk.
- Kährs Lakkrefresher.
- Kährs Combi parkettunderlag
- Kraftig dekkpapp for beskyttelse i byggeperioden.
- Rørmansjetter
- Riktig og nødvendig leggeverktøy.
- Kährs Touch-Up reparasjons-lakk/-olje.
- Kährs reparasjonssparkel.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 7mm Linnea

2. MÅLANGIVELSER /TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:
Tykkelse	7 mm
Bredde	1-stav: 150 mm 2-stav: 193 mm
Lengde	1-stav: 1810 mm 2-stav: 1225 mm
Slitesjikt	Ca. 0,6mm
Antall bord pr. pk.	12 stk.
Vekt (kg/m ²)	7 kg.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov.
Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING / UTFØRELSE

NS 3420 – kode for utførelse.

Q44.2 Flersjikts parkettgulv.

Q44.1 Minste klaring mot vegg m.m.

Q72.1 Gulvlister

NS 3451 – kode for bygningsdel.

573.205 Parkett.

541.505 Legging av parkett.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

522.111 Kjellergulv av betong.

552.124 Vannbåren lavtemperatur gulvvarme i lett flytende gulv.

722.525 Knirk i gulv. Årsaker og utbedringsmetoder.

Øvrige henvisninger.

Se leggeanvisninger og www.kahrs.com

Transport og lagring.

Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt hjørner er utsatt for skader.

Pakkene må beskyttes/tildekkes mot regn og snø.

Det er viktig at parketten ikke kommer til byggeplass tidligere enn umiddelbart før legging.

Parketten skal ha romtemperatur og pakkene åpnes først når parketten skal legges.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallbehandling.

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje.

Papp, kartong og plast.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 7mm Linnea

5. HMS - REFERANSER

Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste kan inngå i produktet (se HMS – FAKTA).

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct.

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur – og/eller fuktendringer etc.

Se HMS – FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking).

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC).

Bruksområde(r)	Grupper/Klasser	Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonal/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kährs er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001, EMAS og for å selge FSC godkjent lamellparkett av Eik og Jatoba.

Kährs gulvprodukter er CE – merket.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/Importør: Kährs Norge AS
Organisasjonsnr.: NO 941857892 MVA
Adresse: Seljeveien 6
Postnr. og poststed: 0575 OSLO
Telefon: 23 22 67 00
Telefax: 23 22 67 01
E-post: Info.norge@kahrs.com
Internettadresse: www.kahrs.com