

TEKNISKA DATA

KÄHRS INFINITY

ENOMER® GOLVBELÄGGNING

PRODUKT

Kährs Infinity	EN 14565	PVC-fri Enomer® golvbeläggning utan mjukgörare
Användning	EN ISO 10874	23/34/43




SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt		EN ISO 23997	3100 g/m²
Rulllängd		EN ISO 24341	10 - 25 m
Bredd		EN ISO 24341	145 cm

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, AgBB, Floorscore
Brandklass	 EN 13501-1	C _s -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	ca. 0,03 mm
Halkmotstånd	 EN 13893 EN 16165 (DIN 51130)	DS (> 0,3) R9
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Stolshjulsbelastning	 EN ISO 4918	Lämpligt
Dimensionsstabilitet	 EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Flexibilitet	 EN ISO 24344 Method A	10 mm
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme	 EN 12667	Lämpligt (max. +28 °C)
Elektriskt motstånd	 EN 1081	> 100 GΩ
Vattentätet	 EN 13553 Annex A	Godkänt
Värmeledningsförmåga	 EN 12667	0,22 W/mK
Fogstyrka	EN 684	> 400 N / 50 mm
Resistens mot svamp o bakterietillväxt	ISO 846	Good






LRV 49.8

NCS 2500-N


540214 CAPE COD GREY



LRV 49.8

NCS 2500-N


540222 CAPE COD BROWN



LRV 46.1

NCS 3000-N


541100 SILVER GREY MONO



LRV 46.1

NCS 3000-N


541124 SILVER GREY TRICOLOR



LRV 46.1

NCS 3000-N


541155 SILVER GREY BABY BLUE



LRV 46.1

NCS 3000-N


541167 SILVER GREY MOSS



LRV 36.0

NCS 3502-Y


541259 CONCRETE DARK BLUE



LRV 36.0

NCS 3502-Y


541273 CONCRETE PINK



LRV 48.3

NCS 2005-Y30R


542200 DUSTY MONO



LRV 48.3

NCS 2005-Y30R


542202 DUSTY BLUE



LRV 48.3

NCS 2005-Y30R


542276 DUSTY YELLOW



LRV 35.1

NCS 4010-Y30R


242321 MOROCCO TRICOLOR



LRV 35.1

NCS 4010-Y30R

542366 MOROCCO PALE BLUE



LRV 35.1

NCS 4010-Y30R

542373 MOROCCO PINK