

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

## KÄHRS INFINITY

Datum: 11-2024

### WERTERHALTUNG

Kährs Infinity Bodenbeläge lassen sich leicht von Hand oder mit Maschinen pflegen. Die spezielle high-performance top-coat Oberflächenvergütung ist extrem resistent gegen mechanische und chemische Einflüsse. Das ist entscheidend für eine ökonomische und ökologische Reinigung, die geringe Lebenszykluskosten ermöglicht.

ENOMER<sup>®</sup> Bodenbeläge sind deshalb bereits nach der Installation und erfolgter Bauschlussreinigung gebrauchsfertig und benötigen keine zusätzliche Einpflege.

Durch regelmäßige Reinigung und Pflege des Bodenbelags, der Frequentierung und des Einsatzbereiches angepasst, vermeiden Sie vorzeitigen Verschleiß und ermöglichen die Basis für optimale Hygiene und jahrelange Ästhetik.

### VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Um den Eintrag von Wasser und Schmutz deutlich zu reduzieren, sollte im Eingangsbereich eine ausreichend dimensionierte Schmutzfangzone vorhanden sein, die regelmäßig gereinigt und gewartet werden muss. Optimal ist ein Sauberlaufsystem, das im Außenbereich beginnt und sich im Inneren des Gebäudes fortsetzt und insgesamt eine Länge von 8-10 Schritten abdeckt.

Um Kratzer zu vermeiden, sollte Ihr Mobiliar mit weichen Stuhl-/Möbelrollen oder weichen Stuhl-/Möbelgleitern ausgestattet sein, die ebenfalls regelmäßig gewartet werden müssen. Bürostühle müssen für den Gebrauch auf elastischen Bodenbelägen mit geeigneten Rollen des Typs W nach EN 12529 ausgestattet sein. Stuhlgleiter müssen den neuesten technischen Standards für elastische Böden entsprechen z.B. Scratchnomore von Dr. Schutz.

Um Reflektionen oder ein Ausbleichen zu reduzieren, sollten bodentiefe Fenster mit einem Sonnenschutz versehen werden.

Während der Bauphase sollte der Belag vor Beschädigungen durch andere Gewerke geschützt werden.

### BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung und der vom Klebstoff-Hersteller vorgegebenen Trocknungszeit werden folgende Reinigungsschritte empfohlen:

Eine trockene Reinigung zur Beseitigung von losem Schmutz, Belagsresten usw. durch Kehren oder Saugen der Fläche.

Haftende Verschmutzungen werden mit einem Unterhaltsreiniger mittels Einscheibenmaschine und rotem Pad entfernt. Die Dosierung erfolgt nach Herstellerangaben.

Schmutzflotte vollständig aufnehmen und den Belag anschl. mit ausreichend klarem Wasser neutralisieren.

### EINPFLEGE

Durch die spezielle high-performance top-coat Oberflächenvergütung ist keine Einpflege notwendig.

### UNTERHALTSREINIGUNG

Die Unterhaltsreinigung beginnt mit dem Entfernen von grobem Schmutz durch Kehren oder durch Saugen. Danach erfolgt die Feuchtreinigung mit einem Unterhaltsreiniger in Verbindung mit einem geeigneten Microfasermop.

Das Reinigungsintervall ergibt sich aus der Nutzungsart und dem Schmutzaufkommen. Je nach Nutzungsfrequenz sollte die Unterhaltsreinigung täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.

### GRUNDREINIGUNG

Je nach Verschmutzungsgrad kann in größeren Zeitabständen eine intensivere Grundreinigung durchgeführt werden.

Die Grundreinigung wird mit Unterhaltsreiniger, Automatenreiniger oder Grundreiniger (Dosierung lt. Herstellerangaben) manuell oder maschinell mittels Einscheibenmaschine oder Reinigungsautomaten und rotem Pad durchgeführt.

- Einwirkzeit beachten (Herstellerangaben)
- Nach Aufnahme der Schmutzflotte gut mit klarem Wasser nachwischen und vollkommen trocknen lassen
- Belag gründlich absaugen

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Kährs empfiehlt den Einsatz von umweltverträglichen Reinigungsmitteln, die möglichst mit einem anerkannten Umweltlabel ausgezeichnet sind.

Eine nachträgliche Einpflege der ENOMER® Bodenbeläge sollte nur nach ausdrücklicher Beauftragung durch den Endkunden und nur nach Absprache mit dem Chemiehersteller hinsichtlich der Eigenschaften und Strapazierfähigkeit der Emulsion/ Dispersion erfolgen.

Die Übergabe der Reinigungs- und Pflegeanleitung durch den Verleger an den Auftraggeber und deren Einhaltung ist Vertragsbestandteil von Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365.

## ÜBERSICHT DER REINIGUNGSMITTEL

Die gelisteten Reinigungs- und Pflegemittel sind für die Verlegung von ENOMER® Bodenbelägen von Kährs geeignet. Bei der Verwendung sind die Herstellerangaben unbedingt zu beachten.

Hersteller	Einpflege/ Beschichtung	Unterhaltsreinigung	Automatenreinigung	Grundreinigung*
Buls	Wird von den Herstellern nicht empfohlen	Buls Alcofloor	Buls Alcofloor	Buls Catro
Buzil		Polybuz Trendy T 201 Roca Wipe R 300 Tens G 500	Maradin	Maradin HC 43
Diversey		Jontec 300 SURE Floor Cleaner	Jontec 300 SURE Floor Cleaner	Jontec Forward SURE Cleaner & Degreaser
Dr. Schutz		R 1000 R 280	R 280	R 280
Ecolab		Maxx Brial 2 Maxx Magic 2 Energy clean S	Maxx Magic 2 Neomax clean	Maxx Indur 2
hollu Systemhygiene		hollueco Bodenreiniger TF	hollueco Automatenreiniger Boden hollu Alcosan hollueco Bodenreiniger TF	hollueco Bodenreiniger TF hollueco Automatenreiniger Boden
Sigron		Buzil Corridor Daily	Buzil Corridor Daily	Maradin
Tana-Chemie		TANET SR 15	TANET SR 15	Tana Tanex allround
Uzin Utz AG		RZ PUR Reiniger	RZ PUR Reiniger	RZ Grundreiniger

Ergänzend zu diesen Reinigungsmitteln können auch handelsübliche Neutralreiniger, wie z. B. Frosch Neutral Reiniger, verwendet werden.

\*Nach der Grundreinigung ist i.d.R. keine Einpflege notwendig.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Empfehlung beruht auf allgemeine Erfahrungen in der Praxis und entspricht dem neuesten Stand der Reinigungstechnik zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit jedoch keine Haftung übernommen werden.

Mit Erscheinen dieser Reinigungsempfehlung verlieren alle bisherigen Reinigungsempfehlungen ihre Gültigkeit.

Aktuellste Informationen zur Reinigung von ENOMER® Bodenbelägen finden Sie unter [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com).