



TEKNISET TIEDOT

KÄHR'S INFINITY

ENOMER® MATTO JULKISIIN TILOIHIN

TUOTE

Kährs Infinity	EN 14565	PVC- ja pehmitinvapaa Enomer® -matto kovan kulu- tuksen julkisiin tiloihin
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43
		


TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24346	2,0 mm
Paino		EN ISO 23997	3100 g/m²
Rullan pituus		EN ISO 24341	10 - 25 m
Leveys		EN ISO 24341	145 cm

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS		TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertikaatit			M1, AgBB, Floorscore
Paloluokka		EN 13501-1	C _s -s1
Jäännöspainuma		EN ISO 24343-1 (2,5 h)	n. 0,03 mm
Kitkaluokka		EN 13893 EN 16165 (DIN 51130)	DS (> 0,3) R9
Varautuminen		EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Tuolinpyörän vaikutus		EN ISO 4918	Soveltuu
Mittapysyvyys		EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Värikestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6
Taipuisuus		EN ISO 24344 Menetelmä A	10 mm
Kemikaalien kestävyys		EN ISO 26987	Erinomainen
Lattialämmitys			Soveltuu (enintään +28 °C)
Eristysvastus		EN 1081	> 100 GΩ
Vesitiiviys		EN 13553 Annex A	Hyväksytty
Lämmönjohtavuus		EN 12667	0,22 W/mK
Sauman vetolujuus		EN 684	> 400 N / 50 mm
Sienten ja bakteerien kestävyys		ISO 846	Good






LRV 49.8

NCS 2500-N


540214 CAPE COD GREY



LRV 49.8

NCS 2500-N


540222 CAPE COD BROWN



LRV 46.1

NCS 3000-N


541100 SILVER GREY MONO



LRV 46.1

NCS 3000-N


541124 SILVER GREY TRICOLOR



LRV 46.1

NCS 3000-N


541155 SILVER GREY BABY BLUE



LRV 46.1

NCS 3000-N


541167 SILVER GREY MOSS



LRV 36.0

NCS 3502-Y


541259 CONCRETE DARK BLUE



LRV 36.0

NCS 3502-Y


541273 CONCRETE PINK



LRV 48.3

NCS 2005-Y30R


542200 DUSTY MONO



LRV 48.3

NCS 2005-Y30R


542202 DUSTY BLUE



LRV 48.3

NCS 2005-Y30R


542276 DUSTY YELLOW



LRV 35.1

NCS 4010-Y30R


242321 MOROCCO TRICOLOR



LRV 35.1

NCS 4010-Y30R

542366 MOROCCO PALE BLUE



LRV 35.1

NCS 4010-Y30R

542373 MOROCCO PINK