

Pflegeanleitung

KÄHRS UPOFLOOR ZERO TILE

Datum: 01-2020

Entfernen Sie zuerst losen Schmutz, übliche Baugrobreinigung, anschließend wird eine Baufeinreinigung empfohlen, gemäß der geplanten Unterhaltsreinigung mit entsprechenden ökologisch sinnvollen Unterhaltsreinigern.

Der Einsatz von Reinigungsmaschinen ist entsprechend der baulichen Gegebenheit zu entscheiden.

Die Reinigung der Kährs Upofloor PVC-freien Böden kann mit jedem marktüblichen Unterhaltsreiniger problemlos durchgeführt werden.

Je nach Kategorie, Art der Verschmutzung und regelmäßigen Anschmutzung sind das Reinigungssystem und der Zyklus zu bestimmen. Hier wird empfohlen, moderne und dem aktuellen Stand der Reinigungstechnik entsprechende Materialien, wie Microfaserbezüge, zu verwenden.

Aufgrund der Kährs Upofloor-Ionomer-Oberfläche sind keine nachträgliche Oberflächenvergütung oder Beschichtungen notwendig.

Daraus ergibt sich die gravierende Einsparung in den Lebenszykluskosten. Kostenintensive Grundreinigungen, Cleanerverfahren und Beschichtungen/Einpfege ist nicht mehr notwendig.