



Hoito-ohje

KÄHRS UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD

Päiväys: 05-2021

Tämä hoito-ohje on yleisluontoinen ohje, jota voidaan hyödyntää varsinaisen kohdekohtaisen siivousohjelman laadinnassa. Kohdekohtainen siivousohjelma tulee laatia yhteistyössä siivousalan asiantuntijoiden, siivousainevalmistajien ja välinevalmistajien kanssa kohteen käyttö, liikenne ja luonne huomioiden.

Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy naarmuuntumattomana ja helppohoitaisena.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista irtolika moppaamalla tai imuroimalla. Pese lattia koneellisesti yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella. Käytä punaista laikkaa tai keskikovia harjoja, aineena heikosti emäksistä, tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta. Vältä liiallista veden käyttöä ja huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi. Puhdas ja kuiva lattia on suositeltavaa käsitellä hoitavalla ESD lattioille tarkoitetulla puhdistus- ja hoitoaineliuksella (esim. TASKI Jontec Destat).

VAHAUS

Kährs Upofloor Estrad Ultimate SD lattiaa ei vahata terveydenhoitotiloissa. Voit ajaa lattian SHS -koneella, kuivakiillottamalla puhtaan pinnan tai käyttää hoitavaa ainetta kiillotuksessa. HUOM! Lattian kiiltoaste nousee runsaasti ja jää pysyväksi. Mikäli haluat vahata lattian esim. teollisuustiloissa, käytä soveltuvaa ESD- vahaa yksi kerros. Toinen vahakalvo voi muuttaa lattian sähköisiä ominaisuuksia. Paikkavahaus ei ole suositeltavaa, koska vahan kerrostumista on vältettävä. HUOM! Vaikka käytettäisiinkin ns. ESD vahaa on vahauksen vaikutus sähköiseen toimivuuteen aina tapauskohtaisesti tarkistettava.

YLLÄPITOHOITO

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista tilan koon ja käytön mukaan. Lattia pysyy silloin puhtaampana.

Poista lattialta pöly ja irtoroskat. Käytä yhdistelmäkonessa tai käsimenetelmissä ESD lattioille tarkoitettua puhdistus- ja hoitoaineliuosta (esim. TASKI Jontec Destat). Peruskäsittelyssä märkäpyyhi lattia ja anna puhdistus- ja hoitoaineliuksen kuivua lattialle. Käsittele lattia säännöllisesti.

PERUSPUHDISTUS

Pese runsaasti likaantunut lattia emäksisellä, tarvittaessa vahvasti emäksisellä puhdistusaineliuksella. Käytä lattianhoitokonetta tai yhdistelmäkonetta ja punaisia laikkoja. Huuhtelee huolellisesti. Käsittele lattia ESD lattioille tarkoitettulla hoitavalla aineella (Destat). Vahatun lattian peruspuhdistuksen jälkeen voit vahata lattian kertaalleen ESD-vahalla.