

TEKNISET TIEDOT






ESTRAD UNI

TUOTE











Estrad Uni	EN ISO 10582	Yksivärinen julkisten tilojen muovimatto
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43



TEKNISET TIEDOT


Paksuus		EN ISO 24346	2,0 mm
Paino		EN ISO 23997	2660 g/m ²
Kulutuskerros		EN ISO 24340	0,7 mm
Rullan pituus		EN ISO 24341	20 m
Leveys		EN ISO 24341	2 m

TUOTEOMINAISUUDET


OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifikaatit		M1, Floorscore
Paloluokka	 EN 13501-1	B _{f1} -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999	< 0,4 %
Värikestävyys	 ISO 105-B02	> 6 (Method 3)
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS R10
Varautuminen	 EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 649	Luokka T
Kemikaalien kestävyys	 EN 423	Erinomainen kestävyys
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425/ ISO 4918	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)




MALLISTOVÄRIT
ESTRAD UNI



15401



15402




15403



15404




15422




15424




15429




15406




15449



15454



15456



15464