



TEKNISET TIEDOT

KÄHR'S LUXURY TILES

RANCH JA HACIENDA MALLISTOT



Click Wood 1220 x 228 x 5 x 0,55 mm
2,5 m²/ltk, 44 ltk/lava

TUOTE

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Pontti		Click joint
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/33/42



TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	5,0 mm (integroitu IXPE vaimennuskerros)
Paino		EN ISO 24342	9,76 kg/m ²
Kulutuserros		EN ISO 24346	0,55 mm

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka		EN 13501-1 B _{fl} -s1
Jäännöspainuma		EN ISO 24343-1 < 0,2 mm (integroitu IXPE vaimennuskerros)
Mittapysyvyys		EN ISO 23999 (80 °C/6 h) < 0,1 %
Värinkestävyys		EN ISO 105-B02 ≥ 6
Kitkaluokka		EN 13893 DIN 51130 DS (> 0,3) R10
Varautuminen		EN 1815 < 2 kV (antistaattinen)
Kulutuserkestävyys		EN 16094 Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys		EN ISO 26987 Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus		EN 12664:2001 0,012 m ² K/W
Tuolinpyörän vaikutus		EN 425 Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askelääneneristys		EN ISO 10140 ΔL _w = 19 dB (integroitu IXPE vaimennuskerros)

