



DOVECOT CLICK XXL 6 MM

Kährs Luxury Tiles Click-golv är designade för hem och offentliga miljöer där man önskar ett limfritt golv som kombinerar skönhet med styrka. Kollektionen erbjuder ett brett urval av trä- och stendesigner. Maximal hållbarhet och stabilitet uppnås tack vare den styva kärnan och den unika 5G-låsteknologin, som gör installationen enkel genom att plattorna klickas samman. Click-golven är tillverkade av ny vinyl med en stabil kärna, och alla golv i serien har en IXPE-ljuddämpande baksida som effektivt minskar ljudnivån. Ytan är behandlad med en stark keramisk beläggning som står emot slitage, repor och vatten. Golven kan läggas direkt ovanpå ett befintligt underlag, vilket gör Click-golven perfekta för renoveringsprojekt eller när du vill behålla det gamla golvet. Precis som alla våra andra Luxury Tiles-golv är de helt ftalatfria.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer / EAN-kod	LTCLW2201-218 / 7393969113137
Konstruktion	Vinylgolv klick
Design	Plank
Bearbetning	4-sidig mikrofas, Trädesign, XXL Format, Integrerad ljudreducering, Synkroniserad prägling
Bredd x Längd x Tjocklek	220 mm x 1829 mm x 6 mm
Vikt per förpackning	9.76 kg
Area per paket (m²) / Area per pall (m²)	1.61 m² / 109.48 m²
Fog	Click5G
Läggningsmetod	Flytande
Golvvärme	Ja
Ytskiktstjocklek	0.55
LRV	35.4
Garanti	30 år

PRODUKTBESKRIVNING

Kollektion	Impression Wood Collection
Fog	Click5G

TEKNISKA EGENSKAPER

Impact resistance (mm	big ball), EN 13329	>1800 mm
Värmeledningsmotstånd		0.035 (m2K/W)
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)
Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra
Reptålighet	EN16094	Utmärkt
Kvarstående intryck	EN ISO 24343-1 (2.5 h)	< 0.2 mm (*with underlayment)
Brandklassning	EN13501-1	Bfl-s1
Stegljudsreduktion	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Emission of formaldehyde (HCHO)	EN 14041	E1
Måttstabilitet	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0.1 %
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33
Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Pass with good results
Användning	EN ISO 10874	23/33/42

Beskrivningar och bildmaterial: Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

FRÅN SAMMA KOLLEKTION



JASMUND CLICK XXL



SPREEWALD CLICK XXL



HARZ CLICK XXL



SAHAM CLICK XXL



DOVECOT CLICK XXL



LAPONIA CLICK XXL



SUMAVA CLICK XXL



FOXALL CLICK XXL

KÄHRS LT CLICK 6 MM IMPRESSION XXL WOOD SWATCH